Protocole d'équilibrage hydraulique

PACSYSTÈMEMODULE
POMPES À CHALEUR EFFICIENTES AVEC SYSTÈME

GSP

Objet:

Lieu:

☐	**Construction neuve : procéder svp à l'équilibrage hydraulique et remplir le tableau**
☐	**Assainissement : procéder svp à l'équilibrage hydraulique et remplir le tableau**
☐	**Remplacement du générateur de chaleur : contrôler l'installation et procéder aux adaptations nécessaire**

Données du bâtiment/pièce				Distribution de chaleur									
Etage	N° de pièce	Désignation de la pièce	Besoin en chaleur [W]	Radiateur	Chauffage au sol	Vanne de régulation	Température de dimensionnement aller/retour [°C]	Puissance de chauffe par unité [W]	Débit calculé par unité [l/h]	Débit réglé par unité [l/h]	Perte de pression par vanne [Pa]	Fabricant de la vanne et type	Préréglage	Remarque
				☐	☐	☐								
				☐	☐	☐								
				☐	☐	☐								
				☐	☐	☐								
				☐	☐	☐								
				☐	☐	☐								
				☐	☐	☐								
				☐	☐	☐								
				☐	☐	☐								
				☐	☐	☐								
				☐	☐	☐								
				☐	☐	☐								
				☐	☐	☐								
				☐	☐	☐								
				☐	☐	☐								
				☐	☐	☐								
				☐	☐	☐								
				☐	☐	☐								

Lieu / Date

Entreprise d'installation
Tampon / Signature de la personne responsable